

Übersicht

PVC-U Elektrisches Membranventil Klebemuffe x Klebemuffe

Produktnummer: 0101471



Preis

250,20 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Beschreibung

Die Klebemuffen wurden speziell für die Verbindung von PVC Rohren entwickelt.

Unsere Klebemuffen lassen sich einfach und sehr schnell verarbeiten.

Wichtig ist, die Klebestellen immer erst mit einem Reiniger anrauen und anschließend großzügig PVC-Kleber auftragen.

Die Fittings müssen beim Verkleben gedreht werden damit sich keine Blasen bilden können welche zu Undichtigkeiten führen können.

Kleber und Zubehör finden Sie bei uns im Shop unter [PVC Fittings & Rohren – Kleber, Reiniger und Zubehör](#).

Die angegebene Maße betreffen bei Fittings den Innendurchmesser und bei Rohren den Aussendurchmesser. Um eine Verbindung zwischen Fitting und Rohr herstellen zu können, benötigen Sie also bei beiden Produkten das selbe Maß.

Unsere PVC Klebefittings sind optimal für den Einsatz in der Landwirtschaft, Poolbau und Teichbau geeignet.

Produkteigenschaften

- ✓ Große Durchflusskapazität
- ✓ Keine Stahlteile im Ventilgehäuse
- ✓ Horizontal und vertikal zu verwenden
- ✓ Spezielle Membrane mit langer Lebensdauer
- ✓ Wenn das Ventil schließt, läuft das Medium zurück ins Rohr
- ✓ Pilotventilspule 360° drehbar

Druckbereich: 0 - 10 bar

Steuerdruck: 4 - 10 bar, abhängig vom Mediumdruck

Viskosität: bis 80° E (600 c St)

Temp. Medium: max. +40° C

Temp. Umgebung: max. +35° C

Steuermedium: max. +50° C

Pilotventil: 3/2 Wege, NO, FL 32, mit Handbedienung

Normale Spannung: 24 VDC

Aufnahme: 6,8 Watt, IP00; Stecker IP65

Isolierungsklasse: F

Spannungstoleranz: ± 10%

Einschaltungsdauer: 100% ED

Elektr. Ausrüstung: nach VDE 0580

Deckel: ABS

Einsatzfähig in:

- ✓ Automatischen Breifuttersystemen
- ✓ Wasserbehandlung
- ✓ Chemischer Industrie

Zubehör

Klebeanleitung finden Sie im Reiter „Informationen zum Artikel“

Achtung

Nach der Rohrverlegung ist immer eine Druckprobe (DIN 4279) durchzuführen. Bei Nichtdurchführung und Fehlen schriftlichen Nachweises wird Schadensersatz nicht geleistet.

Produktinformationen

Anschluss:	Klebemuffe x Klebemuffe
Arbeitsdruck:	PN10 / 10 Bar
Bedienung:	Steuerventil 24V
Hersteller:	Liquipipe GmbH
Material:	PVC-U
Material Membran:	NBR
Typ:	A55