

Übersicht

Zehnder Abwasser-Doppel- Hebeanlage Boy Doppel 3,0 D 400 V 10535




Produktnummer: ZP10009



Preis

6.964,34 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Ausführung

- Sammelbehälter aus Polyethylen mit 200 l Gesamthalt und bis zu 100 l Schaltvolumen
- Freistromradpumpen mit hohem Wirkungsgrad
- Abdichtung durch Gleitringdichtung und Wellendichtring mit zwischenliegender Ölkammer
- Druckabgang 2 x DN 100

Erstellt am 19.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

- 2 seitliche Zuläufe für HT-Rohr DN 100, ein Zulauf wahlweise DN 100 (HT) oder DN 150 (Flanschanschluss)
- zusätzliche Anschlüsse 1 ½" für Handmembranpumpe
- Entlüftung DN 100 (Ø 110 mm)
- Betriebsart S3 – 25%
- Förderguttemperatur 55°C
- Schutzart IP 68

Einsatzgebiete

- ✓ Entsorgung von häuslichem Abwasser aus Mehrfamilienhäusern, gewerblichen Einrichtungen
- ✓ Einrichtungen, in denen die Abwasserentsorgung nicht unterbrochen werden darf
- ✓ zur Überflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauenebene

Lieferumfang

- fertig montierte Anlage mit 3,5 m Anschlusskabel zum Motor und 3,5 m Pneumatikschlauch zur Steuerung
- inkl. 2 Rückschlagklappen DN 100
- Hosenrohr DN 100/ 100 /100
- Übergangsflanschstück DN 100 für Druckleitung
- flexible Verbindung mit Spannschellen für Druck- und Entlüftungsleitung
- ZPS2: komfortable, pneumatische Niveausteuern mit Mikrokontroller, LCD-Klartextanzeige für Füllstand, Wartung, Betriebsstunden und Störmeldungen sowie netzabhängige Alarmanlage im Schaltkasten zur Innenraummontage

Vorteile

- ✓ großes Behälter- bzw. Schaltvolumen
- ✓ verstopfungsfreier Betrieb durch 50 mm freien Durchgang
- ✓ anschlussfertig - Übergänge, Rückschlagklappen, Hosenrohr inklusive
- ✓ Komfortsteuerung im Lieferumfang

Produktinformationen

Ausstattung:	mit pneumatischer Pumpensteuerung für Doppelpumpenanlagen
Drehzahl (U/min):	1400
Frequenz (Hz):	50
Leistung P1 (W):	4.000
Leistung P2 (W):	3.000
Nennstrom (A):	6,9
Schutzgrad (IP):	68
Spannungsversorgung (V):	400
freier Durchgang (mm):	50
max. Förderhöhe (m):	11
max. Fördermenge (m³/h):	60
max. Temperatur (°C) :	55
min. Förderhöhe (m):	2