

Übersicht

Speedpex Diffusionsdichtes Verbundrohr



Produktnummer: 0700705-3



Preis

5,24 €*

Inhalt: 3 Laufende(r) Meter (1,75 €* / 1 Laufende(r) Meter)

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

15 mm

22 mm

Länge

3m

25

50 m

100 m

Wand

1,7 mm

2,1 mm

Beschreibung

Beschreibung

Das Diffusionsdichte Speedpex Verbundrohr von Speedfit ist hervorragend geeignet für Warmwasser, Kaltwasser, Heizung oder Fußbodenheizungen.

Durch die Flexibilität des Rohres ist es möglich diese auf Böden, Wänden und an der Decke zu verlegen und ist für Neubauten oder Renovierungen im Sanitärbereich, sowie im gesamten Haus, Büros, Schulen, Laboratorien oder Industrie geeignet.

Anwendungsbereich

- ✓ Warmwassersysteme (Sanitär)
- ✓ Kaltwassersysteme (Sanitär)
- ✓ Heizungssysteme
- ✓ Flächenheizungssysteme
- ✓ Flächenkühlsysteme

Technische Daten

Artikelnummer	Maße	Wandstärke	Arbeitsdruck	Länge	Werkstoff	Farbe	Anschluss	Zulassung.
0700705-3	15 mm	1,5 mm	8 bar	3 m	PE-X	Weiß	Glatt	KIWA/WRAS
0700700-25	15 mm	1,5 mm	8 bar	25 m	PE-X	Weiß	Glatt	KIWA/WRAS
0700701-50	15 mm	1,5 mm	8 bar	50 m	PE-X	Weiß	Glatt	KIWA/WRAS
0700702-100	15 mm	1,5 mm	8 bar	100 m	PE-X	Weiß	Glatt	KIWA/WRAS
0700706-3	22 mm	2 mm	8 bar	3 m	PE-X	Weiß	Glatt	KIWA/WRAS
0700703-25	22 mm	2 mm	8 bar	25 m	PE-X	Weiß	Glatt	KIWA/WRAS

h.

Produktinformationen

Anschluss:	Glatt
Arbeitsdruck (Bar):	8 bar
Werkstoff:	PE-X
Zulassung:	KIWA/ WARS
Farbe:	Weiß