

Übersicht

PVC-U Reparaturmuffe ohne Stoßrand



Produktnummer: 0350335



Preis

1,61 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

32 mm

40 mm

50 mm

63 mm

75 mm

80 mm

90 mm

100 mm

110 mm

125 mm

Beschreibung

PVC Eigenschaften auf einen Blick

- Beständig bei konstantem Temperaturbereich von 0 °C bis 45 °C und kurzzeitig bis zu 60 °C
- Farbe: RAL 7011 (Dunkelgrau)
- Druckbereich: 10 Bar oder 16 Bar Betriebsdruck (Saug- und Förderdruck)
- Geeignet für
 - Teichbau
 - Pool- und Schwimmbadbau
 - Sanitärinstallationen
- Verbindung durch Kaltschweißen (Verkleben) oder durch Gewindeverschraubung

Trinkwassertauglichkeit

- Durch die spezielle chemische Zusammensetzung des verwendeten Polyvinylchlorid-Unplasticized (PVC-U) ist ein Einsatz in der Trinkwasserversorgung ausgeschlossen. Trinkwasserleitungen unterliegen speziellen Vorschriften und regelmäßigen Kontrollen durch anerkannte Institutionen.

UV-Beständigkeit

- Im Außenbereich eingesetzte PVC-U Verrohrung sollte dringend gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt werden, da durch eine zu hohe UV-Belastung das Material spröde und porös werden kann. Dies hat einen Verlust der Farbe und der Druckbeständigkeit zur Folge.

Produktinformationen

Größe:	32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm, 125 mm
Anschluss:	Klebemuffe
Anschluss 2:	Klebemuffe
Werkstoff:	PVC-U
Zulassung:	KOMO
Farbe:	Grau