

Übersicht

Jason Reduziermuffe, zum Elektroschweißen



Produktnummer: 0302211



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 19.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 19.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

15,90 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Maß

32 mm x 25 mm

40 mm x 20 mm

40 mm x 25 mm

40 mm x 32 mm

50 mm x 32 mm

50 mm x 40 mm

63 mm x 32 mm

63 mm x 40 mm

63 mm x 50 mm

75 mm x 63 mm

90 mm x 50 mm

90 mm x 63 mm

90 mm x 75 mm

110 mm x 63 mm

110 mm x 90 mm

125 mm x 90 mm

125 mm x 110 mm

160 mm x 90 mm

Erstellt am 19.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

Beschreibung

Beschreibung

Unsere Elektroschweißfittings haben einen 4 mm Steckkontakt.

4mm Steckkontakte sind bei Schweißfittings der allgemeine Standard.

Dies bedeutet, dass Sie ein beliebiges Schweißgerät der Hersteller verwenden können.

Auf allen Schweißfittings oder auf den dazugehörigen Verpackungen befindet sich ein Aufkleber mit dem benötigten Strichcode und QR-Code.

Diesen Strichcode benötigen Sie um mit Ihrem Schweißgerät die Daten für die automatische Einstellung und Dokumentation der Schweißung auslesen zu können.

Die angegebene Maße betreffen bei Fittings den Innendurchmesser und bei Rohren den Aussendurchmesser. Um eine Verbindung zwischen Fitting und Rohr herstellen zu können, benötigen Sie also bei beiden Produkten dasselbe Maß.

Unsere PE Fittings sind optimal für den Einsatz in der Landwirtschaft, Beregnung und Bewässerung sowie für den Einsatz in Industrieanlagen geeignet.

Produkteigenschaften:

- ✓ UV- Beständig
- ✓ Hohe Abriebfestigkeit
- ✓ Norm: EN ISO15494, EN1555-3, EN12201-3, ISO4427-3
- ✓ Arbeitsdruck bei Wasser 16 Bar und bei Gas 10 Bar

Zubehör

Montagezubehör und Produktinformationen finden Sie im Reiter „Informationen zum Artikel“

Achtung

Nach der Rohrverlegung ist immer eine Druckprobe (DIN 4279) durchzuführen. Bei Nichtdurchführung und Fehlen schriftlichen Nachweises wird Schadensersatz nicht geleistet.

Produktinformationen